

吸頂式雙鑑偵測器 DP-363



功能特性：

- 採用最先進平面式微波雷達感應器,穩定性高
- 多向性吸頂專用紅外線感應元件,偵測無死角
- 可直接吸頂或埋入安裝,滿足各種裝潢需求
- 自動溫度補償,維持高溫環境偵測感度
- 超強抗無線射頻與電磁波干擾能力
- 可關閉感應測試LED指示燈,防止窺探
- NC/NO可選擇警報輸出,可適用不同系統功能
- 可依感應區域大小,調整微波感應強度
- 微波感應器具防止螢光燈干擾的濾波線路

技術規格：

- 電源輸入：9~16V DC 定額值:12VDC
- 電流消耗：17mA @12VDC
- 紅外線感應器：多方向性・雙元素・高感低雜訊
- 微波感應器:DRO 介電質共振式,平面天線
- 微波感應頻率:10.525GHz
- 微波信號強度:10dBm EIRP
- 溫機時間:60秒,紅綠LED亮燈顯示
- 警報輸出:NC/NO 可選,30VDC,0.2A乾接點
- 警報輸出時間: 2 ~ 4秒
- 安裝高度：2.4~3.6米
- 警報輸出LED: 紅色,可選擇(啟動/關閉)
- 微波感應LED: 綠色,可選擇(啟動/關閉)
- 操作溫度：-20°C ~ +55°C(-4°F ~ 131°F)
- 反破壞保護：NC,外蓋開啟時觸發
- 脈衝計算：PIR 1/3 可選
- 產品尺寸：Ø110 *44 mm(H)

■ 偵測範圍

