

## H.265 5MP XVR

5CH 5M H.265 Hybrid安全監控錄影機  
DS-7204HQHI-K1

H.265

TVI  
AHDDual  
Stream64CH  
CMS

3G

UJ  
Ater  
MARK2-way  
Audio

HDMI

EMAP

- 可同時支援TVI/AHD/CVI/960H/IP攝影機
- 採用H.265最新壓縮技術，大幅提升錄影時間
- 最高可支援TVI 5M解析度錄影與回放
- 支援影像傳送距離到1,200M (720P訊號)
- 支援智慧搜尋功能，快速搜尋與回放重要影像
- 每頻道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護
- 4G手機遠端監控 (iPhone / Andorid)
- 支援手機推播功能，掌握即時居家安全
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影
- 控制訊號可透過同軸纜線直接傳送
- 支援電子圍籬偵測功能
- 雙向語音對講
- 免費CMS軟體，支援Hybrid影像整合
- 支援雲端儲存 (Dropbox / Google Drive / One Drive)



## SPECIFICATION

Model

DS-7204HQHI-K1

## DIMENSION

Unit : mm



7204HQHI-K1



作業系統	Linux作業系統
多工模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 手機 / 備份
錄影壓縮格式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
視訊系統	NTSC / PAL
類比影像輸入	4組BNC影像訊號輸入
IP影像輸入 (網路連線)	1組IP影像訊號輸入
影像輸出	CVBS x 1 / VGA x 1 (1920 x 1080) / HDMI x 1(1920 x 1080)
聲音輸入	4組音源輸入
聲音輸出	1組音源輸出
聲音備份	支援聲音備份
網路聲音傳送	網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出
聲音壓縮格式	G.711u
Live畫面解析度	5M / 3M / 1080P (1920 x 1080)
Live畫面顯示	數位放大 / 自動跳台 / 事件全螢幕
錄影解析度	5M / 3M / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF
類比錄影張數	12fps @ 5M 15fps @ 3M 60fps @ 1080P 15fps @ 4M
IP錄影張數	15fps @ 4M
錄影畫質	最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影 / 警報錄影
錄影設定	每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數
回放模式	1 / 4 分割
回放解析度	5M / 3M / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / WD1 (960 x 480) / D1 / CIF
類比回放張數	12fps @ 5M 15fps @ 3M 60fps @ 1080P 15fps @ 4M
IP回放張數	15fps @ 4M
回放速度	正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 256x) / 快轉 (1/8 ~ 256x) / 暫停 / 單張回放
影像搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 攝影機頻道 / 智慧搜尋
浮水印檢測	Support Watermark
儲存硬碟格式	HDD x 1 (Max. 8TB)
備份模式	USB / 網路 / USB外接式DVD燒錄器 / USB外接式硬碟
DVR控制	滑鼠 / 遙控器
警報輸入/輸出	4 IN / 1 OUT
P.T.Z控制	支援RS-485控制
網路功能	RJ45. 10/100M
網路通訊協定	TCPIP / PPPoE / DHCP / Hik-Connect / DNS / DDNS / NTP / SADP / NFS / HTTPS / ONVIF
手機監控功能	支援 (4G/3G) - iPhone & Android
手機推播功能	支援
網路監控模式	IE / 免費遠端監控軟體
位移偵測	支援 (位移設定區域分成22 x 15格)
事件觸發前錄影時間	5 sec ~ 60 sec
事件觸發後錄影時間	5 sec ~ 10 min
電源	DC 12V / 1.5A
工作溫度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸	315 x 242 x 45 (mm)
重量	1.16 kg (N.W)
安規認證	CE / FCC / BSMI