

## 單機型感應釰主機 EP-2003/2006



### 功能特點：

- 提供一組NC或NO乾接點，可控制門（電鎖、磁力鎖、陽極鎖等），金庫、車庫電捲門、軍械庫，防盜設定/解除等用途
- 暫態/固態可任意選擇；讀頭可多個並聯使用
- 暫態時間可由1秒~65535秒自由設定
- 可作管制或不管制選擇，於低安全考慮範圍，如：電梯可選擇不管制（只要有感應釰不必輸入即可使用）
- 採主機與操作讀頭分離設計，施工容易操作方便，不因被斷線或短路破壞而動作，安全性特高
- 可裝設於室外，並具防水功能，操作不受磁鐵（場）影響，耐磨損，耐震動，低功率消耗，無折斷刮傷顧慮
- 子釰微晶片不可拷貝或備份留存，使用者可任意更換子、母釰微晶片，輸入位址容量固定，不因子釰或母釰刪除（丟掉）而減少
- 主機停電可永保記憶，子釰免用電池使用壽命長

### 主機規格

- 工作電壓：DC12V 250mA
- 輸入點：1.一組手動開關輸入點  
2.一組讀頭輸入點
- 輸出點：a:一組LED狀態指示燈輸出點  
b:一組RELAY、NC、NO  
乾接點容量30V DC5A
- 功能模式：可做三種功能模式選擇
- 微晶片登錄數量：30枚/60枚

### 微晶釰規格

- 操作及儲存溫度：-40度C至85度C
- 鹽水浸泡測試：24小時
- 機械衝擊測試：500g's(6axis)
- 落地測試：1.5M to Concrete
- 瞬間壓擠測試：12Kg for 30 sec
- 接觸次數測試：10<sup>6</sup> Insertion / Withdrawals
- 資料轉換速率：雙向，16.3K bit/sec