

遙控主機(4組輸出) EP-9001B



接收主機



發射器



中繼器

可程式控制主機 EP-9001B

產品特點

- 具有學習式加入發射器功能
- 可單獨刪除或全部刪除發射器功能
- 輸出具暫態或固態設定，暫態動作時間設定可調Max30sec
- 可程式設計具40種以上功能參數設定
- 具重置復歸出廠設定值

電器規格

- 使用電源：DC12V
- CPU 微控器：8 位元 CPU，工業規格 -40 ~ 85°C，32K Flash Watchdog
- 接收靈敏度：-105 dBm
- 遙控頻段：ISM 433 MHz
- 遙控格式：多位元亂數滾碼、具防拷貝、防掃描
- 遙控距離：空曠地 Max 100 米 (直線距離)
- 遙控器記憶容量：30 只遙控器、具斷電記憶保護
- 乾接點輸出：4 組 NO/NC 可選擇，接點容量 10A/120VAC
- 保護能力：靜電保護 15kV(瞬間)、雷擊保護 4kV(瞬間)
- 操作溫度/溼度：-20 ~ 70°C/0 ~ 90%
- 尺寸：寬130 * 高100 * 深40 mm/天線長180mm

發射器 EP-9043

整合型多功能 5 鍵式硬式按鍵、電池低電壓警示、具生活防水、省電、美觀無滑蓋可防誤觸及無螺絲固定設計，3米自由落體測試頻率不飄移機體完整不散開，一個發射器最多整合RFID門禁等3種器具控制。

中繼器 EP-9041

- 使用電源：DC5V，20mA
- 消耗功率：Max 20 mA
- 接收靈敏：-105 dBm
- LED 狀態顯示：接收
- 遙控頻段：ISM 433 MHz
- 續傳距離：空曠直線距離Max100米
- 遙控格式：多位元 亂數滾碼
- 尺寸：寬30 * 高88 * 深22 mm
天線長180mm
- 操作溫度：-20 ~ 70°C