

瓦斯洩漏警報器



瓦斯洩漏警報器(壁掛式) 型號：LK-678N

- 電 源：AC110V 或 220V 或 DC12V
- 消耗功率：待機時約2W,警報時約3W
- 檢知方式：半導體或接觸燃燒式
- 測試方式：每月定期以瓦斯樣品測試
- 警報設定範圍：1/10~1/4 L.E.L. (瓦斯氣爆低限)
符合UL1484規定
- 警報方式：蜂鳴器 (自動復歸), 紅色LED亮,
乾接點NO/NC 輸出
- 指 示 燈：電源燈 (綠色)、警報燈 (紅色)
- 反應時間：20秒鐘內
- 工作環境：-10° C ~ +50° C, 95%RH
- 外型尺寸：140W x 85H x 38D mm



瓦斯洩漏警報器(吸頂式) 型號：LK-680N

- 電 源：AC110V 或 220V 或 DC12V
- 消耗功率：待機時約1W,警報時約2W
- 檢知方式：金屬氧化物半導體式
- 測試方式：每月定期以紅色測試鍵(TEST)測試
- 警報設定範圍：1/10~1/4 L.E.L. (瓦斯氣爆低限)
符合UL1484規定
- 警報方式：蜂鳴器 (自動復歸), 紅色LED閃爍,
乾接點NO/NC 輸出
- 指 示 燈：電源燈 (藍色)、故障燈 (黃)、
警報燈 (紅色)
- 反應時間：20秒鐘內
- 工作環境：-10° C ~ +50° C, 95%RH
- 外型尺寸：128ø x 40H mm