

無線電警報主機

MC-202發訊 MC-203接收



發訊主機



接收機

功能特性：

發訊主機(MC-202)

- 本機使用UHF頻率遙控器和VHF頻率發訊機組合一體之無線信號發訊機
- 本機採用高質石英振盪器，傳訊距離長遠，發訊密碼達59049組，信號精確穩定
- 啟動本機發訊方式有三：
 - 1.按遙控器ABCD鍵啟動
 - 2.本機面膜上之緊急觸發鍵
 - 3.任何廠牌之防盜、防火、防災主機連接運用
- 供電方式：交流、直流電兩用，具自動充放電裝置
- 戶數碼16、32、64、256組，1組工作碼
- 輸出功率二種:5W,25W，天線阻抗50Ω
- FM調變方式，±2KHZ偏移量
- DC12V 1A輸出，ALARM輸出最大為1A
- 使用電壓AC 110V或DC 12V

功能特性：

接收主機(MC-203-1C,4C,16C)

- 全天候24小時接收無線訊號及密碼比對，密碼三次正確無誤才啟動系統
- 警報時有一組NO點輸出
- 各區域異常記憶閃爍指示和警報自動停止有多種時間選擇
- 接收密碼59049組，每組64戶數碼及4信號碼
- 直流電和警報器的輸出DC 12V 1A
- 不斷電系統確保停電後本機正常運作
- 可連接電腦設備，將接收訊號自動記錄存查
- FM調變方式，靈敏度為100dB
- 戶數碼1、4、6組，工作碼1組
- 選擇性±5MH